

Producteigenschaften

Transparant blauw gekleurd grondeermiddel met goede doordringbaarheid. Zorgt voor een goede verankering en hechting op licht afgevende en absorberende ondergronden. Gebruikt voordat er wordt geverfd of wandbekleding wordt aangebracht.

- **Grondeermiddel**
- **Transparant**
- **Mat**



Milieu-informatie



Toepassing voor het product

Gronden van stucwerk, beton, met karton beklede gipsplaten en met zand gestucte oppervlakken voordat wandbekleding wordt aangebracht of met plafond- en muurverf wordt geverfd.

Ondergrond

Moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor oppervlaktebehandeling.

Behandeling

Loszittend materiaal en verf verwijderen door schoonmaken en schuren.

Stof, vuil, vet en verontreinigingen moeten worden schoongemaakt met Fluren 37.

In water oplosbare verkleuringen, nicotine en roet moeten worden gereinigd met Fluren 49.

De ondergrond zo nodig matteren.

Scheuren, oneffenheden en gaten moeten worden gevuld.

Aanbrengen

Blokkwast, roller of spuitpistool.

Pas de keuze van het gereedschap aan, pas bij het spuiten de druk en de spuitdopkeuze aan.

Na het spuiten wordt aanbevolen de ondergrond “nat-in-nat” te verwerken met een kwast of roller.

Koude/warmte kan van invloed zijn op de viscositeit van het materiaal.

Materiaaltemperatuur voor spraypainten, min. 12°C.

Er mag geen condensatie optreden tijdens het drogen/uitdalen.

Koude en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, het uitharden en het herbehandelingsinterval.

Een hogere temperatuur en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd en het uitharden.

Voer altijd een proefbehandeling uit om de hechting en het resultaat te controleren en te accepteren.

Verwacht resultaat

Gelijkmatig gematteerd en transparant oppervlak.

Het oppervlak mag na het opbrengen niet glanzen.

Moet worden afgewerkt met wandbekleding en/of dekkende verf in de gewenste glans en kleur.

Let op!

Als oud behang of oude wandbekleding wordt schoongemaakt en opnieuw wordt behangen, bestaat bij gronden met een grondeermiddel in combinatie met lijmresten de kans op overgronden.

Gebruik in dat geval eventueel Flügger Combi Primer.

Bij overgronden neemt de droogtijd toe, net als de kans op een slechte hechting.

Milieu-informatie

Minimaliseer de hoeveelheid verfafval door vooraf uit te rekenen hoeveel u nodig hebt.

Verwijder voor het schoonmaken zoveel mogelijk verf van het gereedschap.

Verf en reinigingsvloeistof mogen niet in de gootsteen worden gegooid, maar moeten worden ingezameld en afgevoerd als milieufval.

Lege en droge verpakkingen moeten worden gesorteerd als plastic, metalen handgrepen moeten worden verwijderd en gesorteerd als metaal.

Bewaar overblijvende verf correct, zodat het kan worden hergebruikt en de milieu-invloed kan worden teruggebracht.

Opslag: Koel, vorstvrij en goed afgesloten

Beschermingsuitrusting: Bescherm huid en ogen tegen spatten met geschikte kleding, handschoenen en een bril. Vermijd inademing van spuitnevel en slijpstof. Draag geschikte beschermingsmiddelen, zie veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Geregistreerd in de Nordic Ecolabelling Building Products Database voor producten die gebruikt kunnen worden in de bouw met het Nordic Swan Ecolabel.

Voor dit product is uitgegeven: [Environmental Product Declaration](#)

Technische gegevens

Soort product	Grondverf
Dichtheid (kg/l)	1.03
Gewichtpercentage vaste stoffen	13
Volumetrisch percentage vaste stoffen	11
Verbruik (m ² /ltr.)	5
Min. werktemp. tijdens het aanbrengen en het drogen/uitharden:	Min. +10°C
Luchtvochtigheid	Max. relatieve luchtvochtigheid van 80%.
Droog bij 20 °C en RV 60%	1
Overschilderbaar na	3
Volledig uitgehard	28
Emissie conform ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² uur na 28 dagen)	10
Verdunning	Mag niet worden verdund
Reinigen van gereedschappen enzovoort	Water

Huidige TDS-versie

mei 2024

Vervangt TDS-versie

oktober 2023

