
Eijffinger®
Decorating the world


Plakinstructies regenboog folie

Bijzondere materialen vereisen een speciale behandeling. Voor de juiste verwerking van onze regenboogfolie kwaliteit volg je onderstaande instructie.



Gebruik alleen rollen van dezelfde partij en controleer het behang voor het verwerken op eventuele gebreken. Rol het behang voor verwerking uit op een glad en schoon oppervlak. Snijd de behangbanen op maat. Controleer het behang zeer nauwkeurig om klachten te voorkomen. Reclamaties na het verwerken worden niet geaccepteerd.


Let op! Gebruik geen water op de achterzijde van het behang, hierdoor kan de toplaag loslaten van het grondmateriaal.



De muren moeten glad, schoon, droog, stofvrij en neutraal van kleur zijn. Werk vlekken of kleurverschillen op de muur weg. Alle gaten en scheuren dienen te worden opgevuld en glad geschuurd.


Let op! Het effect van de regenboogfolie zal onregelmatigheden extra zichtbaar maken.

Gebruik behangplaksel op basis van methylcellulose dat geschikt is voor 'zwaar & speciaal' behang. Bereid het plaksel met 25% minder water dan staat aangegeven op de verpakking. Breng het plaksel aan op de banen en laat het 10 minuten intrekken.



Let op! Het behang na het inlijmen voorzichtig dubbel slaan, beslist niet vouwen. Zo droogt de lijm niet in en wordt het behang niet beschadigd.

Na een inweektijd van 10 minuten raden wij je aan het behang voorzichtig op de muur aan te brengen.



Plaats het behang naad aan naad op de muur zonder veel te bewegen, anders kunnen er zichtbare onregelmatigheden ontstaan. Het behang niet vouwen.

Let op! Het behang kan niet om of in een hoek worden doorgeplakt.

Verwijder overtollig plaksel onmiddellijk met een vochtige doek. Anders is het mogelijk dat er zichtbare lijmresten achterblijven nadat de lijm is opgedroogd.

Advies: De hierboven vermelde instructies zijn bedoeld als algemene aanbevelingen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor omstandigheden buiten onze invloedsfeer, zoals werkomstandigheden, conditie en karakter van de ondergrond.

Bron: eijffinger.com/nl-NL/plakinstructies-regenboog-folie