



PRODUCTINFORMATIE JAMES EXTRA MAT

FLACON 3 - BESCHERMING

Doel

- Verzegeling van vinyl, PVC, LVT, vochtbestendig laminaat, linoleum, marmoleum, rubber, kurk en natuur- en kunststeenvloeren
- Langdurige transparante en extra matte bescherming voor vloeren
- Verlengt de levensduur van je vloer

Kenmerken

- Voor periodieke bescherming
- Eenvoudig verwijderbare bescherm laag verlengt de levensduur van je vloer
- Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de bescherm laag, niet in je vloer en zijn dus te herstellen
- Maakt vloeren vuilafstotend en vergemakkelijkt het dagelijkse onderhoud
- Geeft je vloer een extra mat uiterlijk
- pH-waarde 8,7
- Biologisch afbreekbaar en met trots A.I.S.E. gecertificeerd

Gebruiksaanwijzing

- Om het eindresultaat te beoordelen, raden wij aan om eerst een test uit te voeren met James Extra Mat op een klein maar relevant oppervlak van ongeveer 1m² (volg de onderstaande instructies en opmerkingen!). Als het eindresultaat bevalt, verwijder je het geteste oppervlak met James Basisreiniger volgens de onderstaande instructies
- Reinig de vloer grondig met James Basisreiniger (fles 1). Dweil de vloer vervolgens twee keer grondig met schoon water (om al het vuil en de resten van James Basisreiniger te verwijderen) en laat de vloer volledig drogen
- James Extra Mat onverdund in emmer schenken en vervolgens middels een schone, goed vocht opnemende en niet pluizende katoenen doek of wasverdeler dun en in een rechte baan aanbrengen op de vloer. James Extra Mat niet rechtstreeks uit de fles op de vloer aanbrengen (ter voorkoming van vlekvorming)
- Laat de vloer goed drogen (afhankelijk van het weer, minimaal 4 uur)
- Herhaal de behandeling door James Extra Mat in een baan haaks op de eerste laag aan te brengen
- Voor het beste resultaat: breng de laatste laag aan richting strijklucht/ raam
- Sterk belaste vloeren twee à driemaal behandelen
- Voorkom het ontstaan van schuimvorming in de katoenen doek tijdens het aanbrengen

Opmerkingen

- Vloerverwarming tijdig uitschakelen vóór het aanbrengen



- Zorg voor voldoende beluchting. Tocht en direct zonlicht vermijden
- De vloer is weer belastbaar na uitharding van James Extra Mat, dit duurt ca. 12 uur. Dan pas kunnen meubels teruggeplaatst worden. De bescherm laag is na ca. 5 dagen volledig uitgehard
- James Extra Mat is volledig verwijderbaar middels James Basisreiniger
- Beschermen tegen vorst en sterk dalende temperaturen
- Het beste te verwerken bij geringe luchtvochtigheid (< 65%) en kamertemperatuur (18 à 25°C)
- Wij raden het gebruik op egaal donkere vloeren af (i.v.m. mogelijke streepvorming na opdrogen)
- Behandelde vloeren laten zich vervolgens uitstekend dagelijks onderhouden en reinigen met James Vloerreiniger Schoon & Snel droog (flacon A)
- Is James Extra Mat voor jou té mat? Neem dan ons product James Zijdemat

Dosering

- Puur: per waslaag ca. 1 ltr / 20 m²